



FICHA TÉCNICA

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

LT200 verniz monocomponente

Verniz de poliuretano monocomponente base d'água, com excelente resistência à abrasão, alto brilho, extrema durabilidade, com ótima resistência química protege e confere um excelente acabamento.

Benefícios

Produto pronto para o uso, resistência a raios solares, de fácil aplicação, secagem rápida, ótimo rendimento, excelente aderência.

Indicação

Verniz de acabamento brilhante que proporciona resistência, embelezamento e alta resistência para pisos e paredes após o tratamento adequado da superfície, de uso interno e externo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

Composição:	Resina poliuretano disperso em água.
Aspecto do produto:	Líquido incolor
Tempo de secagem:	Ao toque 2 horas. Total 72 horas.
Tipo de produto:	Não inflamável.
Embalagens:	Pote de 900mL.
Rendimento:	8 a 10 m ² /L por demão.
Validade:	12 meses a partir da data de fabricação, desde que a embalagem esteja fechada adequadamente (25°C e 60% URA).
Diluição:	Pronto para uso.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Eliminar todo pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato. Observar se a superfície está nivelada. Se for necessário nivelar antes da aplicação do produto, lixar, lavar e secar a superfície para deixá-la firme e totalmente seca antes da aplicação do produto. Aplicar no substrato a Resina 5 em 1 para uniformizar a absorção e otimizar o rendimento.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Misture o produto antes de usar. Utilizar pistola, rolo de lã ou microfibras de 5mm de altura ou pincel. Não aplicar produto em excesso.

Recomendamos aplicar em entre 2 a 3 demãos em camadas finas e aguardar o intervalo de aproximadamente 1 hora entre as camadas, caso ultrapasse 24 horas entre demãos deve-se lixar antes de aplicar novamente. Para a limpeza do piso, utilizar detergente neutro. Não utilizar abrasivos. Realizar a limpeza leve 72 horas após a aplicação do produto. Evite arrastar objetos pesados sobre o piso, protegendo de objetos pontiagudos, evite cobrir o piso com tapetes ou carpetes no primeiro mês após a aplicação.

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site www.drylevis.com.br.**Imagens ilustrativas



Ficha técnica 168 – LT Shiner LT200 verniz monocomponente

Rev.: 01 – 05/05/2022

LTSHINER

Avenida Casa Grande, n°52- Bairro Casa Grande

CEP 09961-350 | Diadema SP

Produzido por:

CNPJ 05.079.776/0001-62

Inscr. Est. 286.213.046.112

Químico Responsável: Kelly Cristina da Silva Almeida

CRQ 4ª Região 044100961

INDÚSTRIA BRASILEIRA