



FICHA TÉCNICA

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

LT Shiner Preparador universal para trincas e furos

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Massa leve à base de água para pequenos reparos. Produto em conformidade com a NBR 15348. Produto pronto para o uso, sem retração, com alto teor de sólidos, de fácil aplicação, ótimo lixamento e secagem rápida. Produto indicado para preenchimento / nivelamento de imperfeições, fissuras, espaços deixados por pregos e parafusos. Produto ultra leve, fácil de aplicar, de secagem rápida, corrige imperfeições sem rachaduras. Indicado para ambientes externos e internos para qualquer tipo de acabamento: base água e base solvente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

Composição:	Emulsão acrílica, cargas minerais inertes, aditivos.
Cor:	Branca.
Tempo de cura:	Ao toque 2 horas. Cura total aproximadamente 24 horas (25°C e 60% URA)
Tipo de produto:	Não inflamável.
Embalagens:	90g e 340g.
Aplicação:	Despenadeira ou espátula de plástico.
Rendimento:	Variável de acordo com aplicação.
Validade:	24 meses a partir da data de fabricação.
Aparência:	Pastosa.
Acabamento:	Fosco.
Diluição:	Pronto para o uso.
Indicação:	Corrige imperfeições em pisos e paredes de concreto, madeira, gesso, alvenaria em uma única aplicação.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11)

Eliminar todo pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato. Se for necessário lixar e lavar a superfície para deixá-la firme. Aplicar a Resina 5 em 1 para uniformizar a absorção.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Aplicar com espátula adequada para o trabalho, pressionando levemente contra o furo ou fissura, nivelando da melhor maneira, evitando deixar espaços vazios. Quando o nivelamento é feito adequadamente não é necessário lixar. Deve ser utilizada somente em fissuras estabilizadas, pois a mesma não é elástica.

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site www.SITE.com.br.**Imagens ilustrativas



Ficha técnica 173 – LT Shiner Preparador universal para trincas e furos
Rev.: 01 – 05/05/2022

LTSHINER

Avenida Casa Grande, n°52- Bairro Casa Grande
CEP 09961-350 | Diadema SP

Produzido por:
CNPJ 05.079.776/0001-62
Inscr. Est. 286.213.046.112
Químico Responsável: Kelly Cristina da
Silva Almeida
CRQ 4ª Região 044100961
INDÚSTRIA BRASILEIRA